

# אקוסטי מט



## תיאור כללי

מוצרי הפוליטילן המוקצף של איזוקם משמשים לבידוד תרמי-אקוסטי לרצפות, תקרות, מיזוג אויר, ועוד.

לפי-פלקס מבנה תא סגור ומוליכות תרמית נמוכה, בגלל מבנה התא הסגור יש לחומר עמידות גבוהה בפני מעבר לחות/מים. החומר מגיע גם בצורת מזרן דביק או יכול להיות מצופה באלומיניום.

## שימושים

חומר הגנה מתחת לריצוף  
מניעת מעבר רעש בין קומות  
משטח ספיגה מתחת לפרקטלמינציה  
תעלות מיזוג אויר  
בידוד צנרת ועוד...

## תכונות

## תכונות

עמיד בלחץ גבוה, מבודד אקוסטי ותרמי

## מידות

כמות באריזה (מ2)	אורך X רוחב (מ')	עובי (מ"מ)
300	1X300	1
150	1X150	2
100	1X100	3
75	1X75	4
60	1X60	5
60	1X60	6
50	1X50	8
40	1X40	10

## נתונים טכניים

+80 עד (-45)	טמפ' עבודה
0.040	מוליכות תרמית DIN (W/mK 52613)
5000	מניעת מעבר מים
0.25%	ספיגת מים
B1	עמידות באש

