

בידוד לבן



הבידוד הלבן מיוצר מסיבי פוליאסטר והינו דו-תכליתי (תרמו-אקוסטי). שימוש בו ממתן את המעבר בין טמפרטורת יום ולילה, קיץ וחורף ומפחית את השימוש במיזוג אוויר. גם כאשר נדרש חימום/קירור, מקטין הבידוד את ההפסדים התרמיים.

משמש לבידוד של מחיצות גבס, תקרות וגגות רעפים

ידידותי לסביבה | שומר על צורתו עוביו ומשקלו | אינו סופח מים, ריחות ולכלוך | אינו שוקע וגמיש אנטי בקטריאלי | נעים למגע | זמין באופנים הבאים: חשוף / צד אחד אלומיניום / שני צדדים אלומיניום

כל אריזה נושאת תג המכיל נתונים של תכולה, מידות וביצועים
הערות לבדיקת מכון התקנים:
 דרגת התלקחות B2 מראה כי אינו יכול להיות חשוף למקור האש
היתרים ומגבלות לשימוש לפי תקן 921:

אסור לשימוש במבנים מעל 4 קומות. אפשרי כשכבה כלואה ורכיבים כלואים בכל סוגי הבניינים. אפשרי כשכבה חשופה על הרצפה (לרבות 3 המדרגות שבין המפלסים בתוך יחידת הדיר) בכל סוגי הבניינים. אפשרי כשכבה חשופה מעל גג שטוח שאינו מיועד לשהיית בני אדם בכל סוגי הבניינים. אפשרי כשכבה חשופה לגג משופע (כמו רעפים וכדומה), אך ורק למבנים נמוכים (עד 4 קומות).

תיאור כללי

יישומים

תכונות

תקנים

מידות

חשוף

משקל מ"ר

כמות באריזה/מ"ר			
רוחב 160/2	רוחב 120/2	רוחב 120	עובי
34	30	30	4.5
30	24	24	6.4
24	18	18	7.5
16	12.5	12.5	10

צד אחד אלומיניום

משקל מ"ר

כמות באריזה/מ"ר			
רוחב 120	רוחב 80	רוחב 120/2	עובי
24	17	24	4
22	14	22	4.5
18	12	18	6
13	8	13	10

שני צדדים אלומיניום

משקל מ"ר

כמות באריזה/מ"ר			
רוחב 120	רוחב 80	רוחב 120/2	עובי
24	17	24	4
22	14	22	4.5
18	12	18	6
13	8	13	10

דרגת ההתלקחות של הבידוד הלבן הינה B2 ומראה כי אינו יכול להיות חשוף לאש. (דרגת ההתלקחות של בידוד לב אשר שני צדדיו אלומיניום הינה 5

נתונים תרמיים

