

דבק לעוגני הצמדה



דבק העשוי גומי סינטטי אטום למים, בעל צפיפות גבוה ואינו מחליק.

להדבקת עוגני הצמדה העשויים מתכת או ניילון ומהדקי בידוד נוספים, למשטחי מתכת, קירות, תקרות, משטחי בטון ובניין

תיאור כללי

יישומים

הוראות שימוש:

נקה/י את המשטח טרם השימוש, כאשר את העוגן יש להציב על משטח נקי, יבש וחסר נקבוביות מרחי/י על בסיס העוגן שכבה של כ-1/16 אינץ' הצמדי/י את העוגן למקום על ידי תנועת לחיצה סיבובית, על מנת להבטיח פזור שווה של חומר ההדבקה. כך שחומר ההדבקה יבלוט מתוך הנקבים ומעבר לגבולות הבסיס המתן כ-24-48 שעות לייבוש מלא של חומר ההדבקה (על פי מידת הטמפרטורה והלחות) תלה את הבידוד על העוגנים מומלץ להשתמש בתפס דסקית עם מנעל עצמי ולאחר מכן לכופף את המסמר

תכונות

- בעל צפיפות גבוה
- אינו מחליק
- עשוי גומי סינטטי
- נוח לשימוש
- זמן הדבקה - 10 דקות
- זמן ייבוש - 24 שעות
- עמיד בטמפרטורות גבוהות

כמות באריזה - 1 גלון אמריקאי = 3.784 ליטר
אריזה מספיקה להדבקת 500-1000 עוגנים

מידות

טמפרטורות עבודה : 30°F - ועד 250°F

נתונים תרמיים