

# סרטי הדבקה



סרט אלומיניום דביק

תיאור כללי

אידיאלי להצמדה והדבקת חומרי בידוד שונים בגיבוי אלומיניום, מתכות וצנרת ליישום בתחומי חימום, אוורור, מיזוג אויר והפחתת אסבסטוס

יישומים

### הוראות יישום:

- משטח אליו מוצמד הטייפ חייב להיות נקי ויבש. משטח בו ימצאו אבק, גריז, שמן ולחות יובילו להדבקה לא עמידה
- יש לחבר את חלקי החומר המודבק כך שיהיו צמודים אך מבלי שיעלו זה על זה, על מנת ליצור הדבקה מדויקת
- בחר/י בטייפ המתאים ליישום
- הסר חלק מנייר השחרור המגן על נייר האלומיניום עם המדבק, תוך הימנעות מנגיעה בחלק הדביק
- הנח את הטייפ במרכז המחבר את שני החלקים המודבקים והחל מותח ומקלף את נייר השחרור תוך לחיצת נייר האלומיניום הדביק על אזור ההדבקה
- עבור על ההדבקה שוב בפעולת שפשוף על מנת לסלק בועות אויר, קמטים וקפלים שלא נדבקו כיאות

- שומר על יעילות הבידוד מפני אש, לחות ואבק
- מידבק באיכות גבוה במיוחד
- משמש כמחסום אדים וכמחזיר קרינה
- עמידות גבוה בפני שחיקה
- התנהגות יציבה בטמפרטורות שונות
- ניתן להשיג כמשריין / לא משריין

תכונות

### אורך חיי מדף:

לכל הפחות 12 חודשים מתאריך הייצור, כשאר מאוחסן במקום יבש ובטמפרטורה שבין 10 ל-30°C

במידה והטייפ אוחסן בחדר קר במיוחד יש להחזיקו בטמפרטורת חדר למשך 12 שעות טרם השימוש

נתונים טכניים

### תגובה לאש:

הענות ברמה 0

רוחב: 50, 75 ו-100 מ"מ  
נתונים תרמים:

טווח טמפרטורות: -10°C ועד 80°C +  
טמפרטורת יישום: מינימום 5°C +

מידות