

צמר זכוכית עטוף פלא"ב (פוליאטילן שאינו בוער)



צמר סלעים עטוף פלא"ב (פוליאטילן שאינו בוער) כבה מאילו. מטרת הפלא"ב, מניעת נשירת סיבים, כאשר צמר הסלעים מיושם בתקרות מחוררות, אקוסטיות, בקירות גבס. ובנוסף לאפשר ישום נוח יותר של החומר על ידי מבצע העבודה, שכן הפלא"ב מונע מגע ישיר עם צמר הסלעים.

תיאור כללי

תקרות מחוררות | תקרות אקוסטיות | קירות גבס

יישומים

יתרונות הפלא"ב:
מונע נשירת סיבים באופן מוגבר
מונע מגע עם החומר וכך מאפשר ישום נוח

קל, גמיש וניתן לדחיסה מקסימלית
אינו שוקע או מתפורר
עמיד בשינויי טמפרטורה ולחות
אינו דליק
אינו גורם להחלדה
אינו אוצר לחות
עמיד לריקבון, עובש ורמשים

תכונות

המוצר תואם את דרישות מכון התקנים הישראלי תקן 751, ותקני בידוד בינלאומיים כל אריזה נושאת תג המכיל נתונים של תכולה, מידות וביצועים

תקנים

עובי: 2.5 - 5 - 7.5 - 10 ס"מ
דחיסות: 10 - 32 ק"ג/מ"ק
רוחב אפשרי: 30 - 40 - 60 - 80 - 120 ס"מ

מידות

32	24	16	12	דחיסות (ק"ג/מ"ק)
50	50	50	50	עובי (מ"מ)

נתונים טכניים

*ניתן להזמין גדלים על פי דרישה, בתאום עם מחלקת הזמנות.
**ניתן להזמין מידות שונות בתוספת תשלום

