

שמיכות צמר קרמי



צמר קרמי הינו בידוד תרמי לציוד הפועל בטמפרטורות גבוהות במיוחד (עד 1430°C). הצמר לא מיוצר בעזרת דבק אורגני או אנאורגני, ולכן אינו מזהם את סביבת התנור או פולט גזים רעילים בזמן עבודת התנור.

תיאור כללי

שימוש כללי - תנורי חשמל ותנורים מפזרי חום.
 בידוד פנימי לתקררות וגגות של תנורי זיקוק, ליבון ועוד..
 בידוד חיצוני לתקררות וגגות של תנורים.

יישומים

אינו מזהם - אינו פולט גזים או מזיק לסביבת התנור
 עמיד בטמפרטורות גבוהות ביותר
 קל משקל
 גמיש

תכונות

הצמר הקרמי זמין בשני אופנים:

- 1. BLANKET 1300
- 2. HT BLANKET

HT BLANKET	BLANKET 1300	דחיסות (ק"ג/מ"ק)
100 ו-130 ק"ג/מ"ק	100 ו-130 ק"ג/מ"ק	עובי
12.25 מ"מ	6, 12 ו-25 מ"מ	רוחב
60 ס"מ	60 ס"מ	אורך
7.2 מ	6 ו-7.62 מ	טמפרטורת עבודה מקסימלית
1430°C	1360°C	צבע
לבן	לבן	

מידות

100-130	דחיסות (ק"ג/מ"ק)
0.26	מוליכות חום Kcal / mhR °C

נתונים תרמיים