

תפזורת צמר קרמי



צמר קרמי הינו בידוד תרמי לציוד הפועל בטמפרטורות גבוהות במיוחד (עד 1430°C). הצמר לא מיוצר בעזרת דבק אורגני או אנאורגני, ולכן אינו מזהם את סביבת התנור או פולט גזים רעילים בזמן עבודת התנור.

תיאור כללי

שימוש כללי - תנורי חשמל ותנורים מפזרי חום.
 בידוד פנימי לתקרות וגגות של תנורי זיקוק, ליבון ועוד
 בידוד חיצוני לתקרות וגגות של תנורים
 איטום חיבורים לתנורים
 תוסף לתרכובות שונות

יישומים

מיוצר מאחוז גבוה של אלומינה
 אינו מזהם - אינו פולט גזים או מזיק לסביבת התנור
 עמיד בטמפרטורות גבוהות ביותר
 קל משקל
 גמיש
 בעל נתוני שוט נמוכים

תכונות

הצמר הקרמי זמין בשני אופנים:
 BLANKET 1300 .1
 HT BLANKET .2

נתונים טכניים

HT BULK FIBER	BULK FIBER 1300	
100-250 ק"ג/מ"ק	60-200 ק"ג/מ"ק	דחיסות אריזה (ק"ג/מ"ק)

מידות